

# Piroxilina®

E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S	
<p><b>PRODUCTO:</b> MASILLA BLANCA</p> <p><b>CODIGO:</b> 600100100</p> <p><b>DESCRIPCION:</b> Recubrimiento formulado a base de nitrocelulosa, cargas, pigmentos orgánicos e inorgánicos y plastificantes.</p> <p><b>USOS:</b> Este producto es recomendado como rellenedor de poro profundo, pequeñas imperfecciones y nudos en la madera o aglomerado.</p> <p><b>REDUCTOR:</b> No se requiere. Para compensar la pérdida de solvente por evaporación, se puede agregar Adelgazador #1 ó #2.</p> <p><b>APLICACION:</b> Pistola o espátula.</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos en presentaciones de 1, 4 y 19 litros.</p>	<p><b>DATOS TECNICOS</b></p> <p><b>DENSIDAD:</b> 1.25 +/- 0.02 kg/L</p> <p><b>VISCOSIDAD (Penetrómetro):</b> 370 - 390</p> <p><b>% SÓLIDOS EN PESO:</b> 55% +/- 2</p> <p><b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES</p> <p><b>SECADO PARA PULIR:</b> &gt; 30 minutos.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
DICIEMBRE 2016	