HOJA TÉCNICA

BARNIZ MARINO

PRESENTACIONES	CÓDIGO
½ L, 1 L, 4 L y 19 L	4002001
COLORES	ACABADO
Transparente oscuro	BRILLANTE

DESCRIPCIÓN

Barniz brillante de alto desempeño formulado a base de resinas alquidálicas modificadas. Provee alta resistencia a la abrasión y a la intemperie.

USOS

Este producto es recomendado para dar un acabado brillante transparente de excelente calidad y resistencia al medio ambiente.
Posee una excelente adherencia sobre superficies de madera, aglomerado, MDF y cualquier tipo de derivados de la madera: puede usarse también en superficies de concreto, fierro o acero.
Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza de superficie.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Densidad:	0.90 +/- 0.020 kg/L
Viscosidad (Copa Ford #4):	35 - 40 segundos
% Sólidos en peso:	48% +/- 2
Brillo:	> 90 unidades @60° (2 mils de película húmeda)
Adherencia:	100%
Dureza:	HB
Flexibilidad:	1/8 pulgada
Secado al tacto:	2 horas
Secado al manejo:	4 horas
Secado duro:	24 horas

*El tiempo de secado se prolonga si el clima está frío y/o húmedo

Estabilidad:	12 meses
Resistencia química:	Humedad, grasa, productos suaves de limpieza de uso doméstico y solventes alifáticos.
Rendimiento	7 – 8 m^2/L

*A dos manos en superficies no porosas, lisas y pretratadas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más.

PREPARACION DE SUPERFICIE

1. Las superficies sin pintar deberán estar libres de impurezas como; grasa, polvo o humedad.
2. La aplicación puede realizarse con brocha o por aspersión.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación de producto:

Dilución: Utilice hasta un 10% de reductor N-100, X-100 o Aguarrás.

Aplicación:

- Aplicación por aspersión convencional o brocha.
- Aplica una capa fina y uniforme siguiendo la forma de la pieza.

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda su aplicación por aspersión debido a que, por su rápido secado, la brocha se endurece antes de terminar de pintar.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Utilice el equipo de protección personal adecuado.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Evite la inhalación de vapores.
- Almacene de acuerdo con las legislaciones locales, estatales y federales.
- Almacene en el recipiente original protegido de la luz solar directa.
- Mantenga los recipientes perfectamente cerrados en un lugar seco y bien ventilado

PRECAUCIONES

A) NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

B) ¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO

F) EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.
EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

E) NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS;

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso/manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propia responsabilidad, por lo que se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas Doal S.A. de C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO y no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. Pinturas Doal genera esta información como referencia, basada en el conocimiento del producto al que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita; cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la empresa, dentro de los cinco días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada.

DATOS DE CONTACTO

Carretera a San Miguel KM.1 C.P. 67110, Cd. Guadalupe N.L. México. www.pinturasdoal.com