HOJA TÉCNICA

RESANADOR PINO P/MADERA

PRESENTACIONES	CÓDIGO
175ml	6003001
COLORES	ACABADO
Pino	N/A

DESCRIPCIÓN

Es una pasta suave que se aplica fácilmente con espátula sin contraerse. Una vez seco el resanador puede lijarse, entintarse y barnizarse. Secado rápido.

USOS

Especialmente formulado para resanar y reparar huecos, grietas, golpes e imperfecciones en la madera y los orificios ocasionados por clavos, grapas y tornillos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Densidad:	1.75 +/- 0.02 kg/L
Viscosidad (Penetrómetro):	240 – 260 wkt
Secado al tacto:	10 minutos
Secado para lijar:	30 minutos
Rendimiento:	Variable dependiendo de la superficie a resanar.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Lije la superficie por resanar procurando eliminar pintura vieja, grasa o polvo.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación de producto:

Dilución: Agregue hasta un 15% de agua solo si es necesario.

Aplicación:

- Aplique el resanador base agua Doal en capas delgadas, utilizando una espátula, posteriormente lije en seco, para obtener un acabado fino y terso antes de ser pintado.

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

- Se recomienda respetar el tiempo de secado antes de lijar.
- Lave las herramientas y las manos con agua antes de que la masilla se seque.
- Cierre bien el envase después de usar.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Consérvese bien cerrado, en caso de que se reseque humedezca con un poco de agua.

PRECAUCIONES

A) NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

F) EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.
EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso/manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el

desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propia responsabilidad, por lo que se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas Doal S.A. de C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO y no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. Pinturas Doal genera esta información como referencia, basada en el conocimiento del producto al que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita; cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la empresa, dentro de los cinco días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada.

DATOS DE CONTACTO

Carretera a San Miguel KM.1 C.P. 67110, Cd. Guadalupe N.L. México. www.pinturasdoal.com