HOJA TÉCNICA

MASILLA VERDE DOAL

PRESENTACIONES	CÓDIGO
1 L y 4 L	7003004
COLORES	ACABADO
Verde	N/A

DESCRIPCIÓN

Es una Masilla Automotriz de Piroxilina y está diseñada para proporcionar la mejor adhesión, flexibilidad y un gran poder rellenado sobre superficies irregulares y el rayado que deja la lija.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Densidad (25°C): 1.44 +/- 0.010 Kg/L

Viscosidad (Penetrómetro): 355 – 365 Worket

PREPARACION DE SUPERFICIE

Se recomienda aplicar sobre resanador y usar como capa intermedia entre los fondos:
cualquiera de los siguientes primarios:

- Fondo Rojo Óxido Doal
- Fondo Gris Doal
- Fondo Blanco Doal

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Pasos y procesos:

- Pasadas de mano: Las necesarias
- Oreo entre manos: 3 a 10 minutos (dependiendo las manos aplicadas)
- Lijado: 10 minutos
- Secado entre capas: 15 minutos.
- Limpieza: Con Desengrasante

Otros procesos:

- Recomendamos el uso de equipo de protección personal en todo el proceso.

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

Aplique usando laina de acero o hule en capas delgadas hasta cubrir imperfecciones.

Dejar secar completamente para evitar el rechupado cuando se aplican acabados.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Producto inflamable: mantener alejado de fuentes de calor, chispas o llamas abiertas.

Almacenamiento: conservar en envases bien cerrados, en un lugar fresco, seco y ventilado.

Temperatura recomendada: entre 5°C y 35°C. Evitar temperaturas extremas.

Manipulación: usar equipo de protección personal (guantes, gafas, mascarilla). No comer, beber ni fumar durante su uso.

Evitar exposición directa al sol y a la humedad.

PRECAUCIONES

a) NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

b) ¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;

c) PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;

d) NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS;

e) EN CASO DE INGESTACIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

f) APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA;

g) CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso/manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propia responsabilidad, por lo que se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas Doal S.A. de C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO y no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. Pinturas Doal genera esta información como referencia, basada en el conocimiento del producto al que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita; cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la empresa, dentro de los cinco días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada.

DATOS DE CONTACTO

Carretera a San Miguel KM.1 C.P. 67110, Cd. Guadalupe N.L. México. www.pinturasdoal.com.