HOJA TÉCNICA

BASE MATIZANTE UNIVERSAL

PRESENTACIONES	CÓDIGO
1L Y 4L	7008002
COLORES	ACABADO
Apariencia lechosa	Semimate a mate

DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado con agentes matizantes inertes de alto desempeño, los cuales al mezclarse con los componentes de una pintura empiezan a disminuir el brillo de esta.

USOS

Es un producto formulado para disminuir el brillo de los esmaltes de secado normal o de secado rápido, barnices, lacas pigmentadas y transparentes, esmaltes acrílicos, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RELACIONES SUGERIDAS DE REDUCCIÓN DE BRILLO (1 Litro)

Lacas de piroxilina (Acabado):

Semibrillante:	32 ml
Semimate:	63 ml
Mate:	125 ml

Esmalte 900 (Acabado):

Semibrillante:	250ml
Semimate:	275 ml
Mate:	500 ml

Esmalte 1000 (Acabado):

Semibrillante:	62.5ml
Semimate:	125 ml
Mate:	250 ml

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Dependiendo del producto que se este matizando, puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola de aspersión

1. Agite el producto antes de utilizarse, con el fin de homogenizar la mezcla y hacerla fluida.

2. Agregue la cantidad necesaria de BASE MATIZANTE UNIVERSAL, para lograr el efecto deseado; este producto es rápida incorporación en el recubrimiento a utilizar, agítese durante 3 a 5 minutos.

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

- Agite bien el esmalte antes de incorporar la base.
- No pinte en días lluviosos, con probabilidades de lluvia o cuando la temperatura sea menor a 10°C.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Utilice el equipo de protección personal adecuado.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Evite la inhalación de vapores.
- Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.
- Almacene de acuerdo con las legislaciones locales, estatales y federales.
- Almacene en el recipiente original protegido de la luz solar directa.
- Mantenga los recipientes perfectamente cerrados en un lugar seco y bien ventilado.

PRECAUCIONES

A) NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

B) ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPEATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;

E) NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

F) EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso/manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propia responsabilidad, por lo que se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas Doal S.A. de C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO y no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. Pinturas Doal genera esta información como referencia, basada en el conocimiento del producto al que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita; cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la empresa, dentro de los cinco días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada.

DATOS DE CONTACTO

Carretera a San Miguel KM.1 C.P. 67110, Cd. Guadalupe N.L. México. www.pinturasdoal.com.