

# Alquidálicos<sup>®</sup>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p><b>PRODUCTO:</b> BARNIZ MARINO</p> <p><b>CODIGO:</b> 4002001</p> <p><b>DESCRIPCION:</b> Barniz brillante de alto desempeño formulado a base de resinas alquidálicas modificadas. Provee alta resistencia a la abrasión y a la intemperie.</p> <p><b>USOS:</b> Este producto es recomendado para dar un acabado brillante transparente de excelente calidad y resistencia al medio ambiente.</p> <p>Posee una excelente adherencia sobre superficies de madera, aglomerado, MDF y cualquier tipo de derivados de la madera; puede usarse también en superficies de concreto, fierro o acero.</p> <p>Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza de superficie.</p> <p><b>COLOR:</b> Transparente Oscuro.</p> <p><b>REDUCTOR:</b> Solvente N-100, Aguarrás Sintético, Aguarrás Concentrado, Reductor X-100.</p> <p><b>APLICACION:</b> Brocha, rodillo o aspersion (airless).</p> <p><b>PREPARACION:</b> Utilice hasta un 10% en volumen del reductor recomendado.</p> <p><b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b> 7 - 8 m<sup>2</sup>/L a 2 manos en superficies no porosas, lisas y pretratadas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más.</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos en presentaciones de 1, 4 y 19 litros.</p>	DATOS TÉCNICOS
	<p><b>DENSIDAD :</b> 0.90 +/- 0.02 kg/L</p> <p><b>VISCOSIDAD (COPA FORD #4):</b> 35" – 40"</p> <p><b>% SÓLIDOS EN PESO :</b> 48% +/- 2</p> <p><b>BRILLO:</b> &gt; 90 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p><b>ADHERENCIA:</b> 100%</p> <p><b>DUREZA:</b> HB</p> <p><b>FLEXIBILIDAD::</b> 1/8 pulgada</p> <p><b>SECADO AL TACTO:</b> 2 Horas  <b>SECADO AL MANEJO:</b> 4 Horas  <b>SECADO DURO:</b> 24 Horas                      * El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p><b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES</p> <p><b>RESISTENCIA QUÍMICA:</b> Humedad, grasa, productos suaves de limpieza de uso doméstico y a solventes alifáticos.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
FEBRERO 17	0902FAR