

Alquidálicos®

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
PRODUCTO: BARNIZ BRILLANTE S/R CODIGO: 4003001 DESCRIPCION: Barniz alquidálico estirenado de secado y endurecimiento ultra rápido, excelente brillo y contenido de resina. Producto de la más alta calidad con una alta resistencia. USOS: Este producto es recomendado cuando se requiere terminar un trabajo rápidamente debido a su corto ciclo de secado. Acabado de alta calidad y resistencia. Posee una excelente adherencia sobre superficies de madera, aglomerado, MDF, etc. COLOR: Transparente REDUCTOR: T-100 ó X-100. APLICACION: Aspersión convencional. PREPARACION: Se recomienda su aplicación por aspersión debido a que, por su rápido secado, la brocha se endurece antes de terminar de pintar. Utilice hasta un 10% de reductor. RENDIMIENTO TEÓRICO: 6 - 8 m ² /L a 2 manos en superficies metálicas lisas y pretratadas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más.	DATOS TECNICOS
	DENSIDAD : 0.96 +/- 0.02 kg/L VISCOSIDAD (COPA ZHAN #2): 100" – 110" % SÓLIDOS EN PESO : 46% +/- 2 BRILLO: > 80 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda) ADHERENCIA: 100% DUREZA: HB FLEXIBILIDAD:: 1/8 pulgada SECADO AL TACTO: < 15 min. SECADO AL MANEJO: < 30 min. SECADO DURO: 3 Horas * El tiempo de secado No Cambia mucho si el clima esta frío y/o húmedo. ESTABILIDAD: 12 MESES PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de ½, 1, 4 y 19 litros.
<i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i>	
FEBRERO 17	0902FAR