

Impertermo Malla®

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
PRODUCTO: IMPERTERMO MALLA DOBLE REFUERZO DESCRIPCION: Fibra de poliéster Blanca. USOS: Este producto es recomendado como refuerzo para zonas complicadas o muy inclinadas. Para su aplicación en conjunto con cualquiera de nuestras calidades de Impertermo sobre techos, bóvedas, terrazas, superficies de concreto, lámina, mortero, asbesto, ladrillo, barro, yeso, etc. COLOR: Blanco PREPARACION: La superficie debe estar limpia y libre de cualquier contaminante, resane las grietas, uniones o áreas críticas con Impertermo Cemento. Selle la superficie con Impertermo Sello y aplique 1ª. mano de Impertermo a 2 m ² /L. Coloque el Impertermo Malla Doble Refuerzo, deje secar por 24 horas antes de aplicar la 2ª. mano (2 m ² /L). PRESENTACION: 100 metros Lineales de 1.10 m de ancho.	DATOS TECNICOS
	PESO (ASTM D-1910): 58.0 gr/m ² ESPESOR (ASTM D 1777): 14 mils ELONGACIÓN(ASTM D 5035-90) : DM 28 DC 62% TENSIÓN (ASTM D 5035-90): DM 20 DC 3.8 lbs/in ² RASGADO (ASTM D 1424-90): DM 1300 DC 1500 gr ENCOGIMIENTO(PYD-020): DM 4 DC 2 %
<i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i>	
MARZO 2011	BA-14