

Rolux®

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRODUCTO: VIN. ROLUX 1621 BLANCO AP	DATOS TECNICOS
CODIGO: 1016021--	
DESCRIPCION: Optimizamos nuestra fórmula tradicional de pintura Rolux para lograr un mejor poder cubriente conservando el acabado terso mate y una muy buena lavabilidad. Esto permite lograr un mejor rendimiento del producto. Nuestra fórmula es Libre de Metales Pesados y alcanza una buena resistencia y durabilidad a exteriores.	DENSIDAD : 1.38 +/- 0.02 kg/L
USOS: Este producto es recomendado como acabado de buena calidad y resistencia para interiores y exteriores. Posee una buena adherencia sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza (sellar la superficie, cuando así sea indicado, con nuestro Sellador 5X1).	VISCOSIDAD (STORMER): 95 - 105 KUS
COLOR: Blanco	% SÓLIDOS : 48% +/- 2
PREPARACION Y APLICACIÓN: Diluya con un 10 - 20% de agua limpia según el método de aplicación. Se puede aplicar con brocha, rodillo o aspersion.	CUBRIENTE: 96.5% +/- 1.5
RENDIMIENTO TEORICO: 8 a 9 m ² /L a 2 manos en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real varía dependiendo de factores tales como método de aplicación, rugosidad de superficie, color de fondo, etc.	BRILLO: < 5 unidades @ 85° (2 mils. de película húmeda)
CALIDAD: 6 años.	ESTABILIDAD: 12 MESES
<i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita</i>	PH: 8.5 - 9.0
ENERO 2019	LIBRE DE TACTO: 30 MINUTOS
	LAVABILIDAD: > 2 500 ciclos (CEPILLO DE NYLON)
	PRESENTACION: Envases metálicos o plástico en presentaciones de 4 y 19 litros.
	0602-FCM