

Pegamento®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| <p>PRODUCTO: PEGAMENTO DOAL P-2500</p> <p>CODIGO: 1905002</p> <p>DESCRIPCION: Producto adhesivo en emulsión acuosa libre de mercurio y metales pesados, que al secar forma una película translúcida rígida.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado como adhesivo de papel, cartón, madera, tela y usos generales, debido a su nula toxicidad también se recomienda para usos domésticos, escolares y artes manuales.</p> <p>COLOR: Blanco</p> <p>APLICACION: Espátula, Brocha, llana, etc.</p> <p>PREPARACION: El producto se usa sin diluir. Las superficies a unir deberán estar libres de polvo, grasa, aceite, óxido u otra materia extraña. Ambas partes deben de tener pegamento para alcanzar la más alta adhesión.</p> <p>RENDIMIENTO: Depende de la aplicación y la porosidad del Substrato. Rendimiento Teórico de 2.5 m² / L @ 4 mils. de espesor . El rendimiento real se debe determinar aplicando un litro en una superficie representativa a pintar.</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos o plásticos en presentaciones de 18 y 200 litros.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATOS TECNICOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DENSIDAD :</td> <td>1.05 +/- 0.05 Kg/L</td> </tr> <tr> <td>VISCOSIDAD (BROOKFIELD):</td> <td>2000 – 3000 mPas</td> </tr> <tr> <td>% SÓLIDOS :</td> <td>50% +/- 5</td> </tr> <tr> <td>PH:</td> <td>3.5 – 4.5</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIDAD:</td> <td>12 MESES</td> </tr> </tbody> </table> | DATOS TECNICOS | | DENSIDAD : | 1.05 +/- 0.05 Kg/L | VISCOSIDAD (BROOKFIELD): | 2000 – 3000 mPas | % SÓLIDOS : | 50% +/- 5 | PH: | 3.5 – 4.5 | ESTABILIDAD: | 12 MESES |
|---|--|----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|----------|
| DATOS TECNICOS | | | | | | | | | | | | | |
| DENSIDAD : | 1.05 +/- 0.05 Kg/L | | | | | | | | | | | | |
| VISCOSIDAD (BROOKFIELD): | 2000 – 3000 mPas | | | | | | | | | | | | |
| % SÓLIDOS : | 50% +/- 5 | | | | | | | | | | | | |
| PH: | 3.5 – 4.5 | | | | | | | | | | | | |
| ESTABILIDAD: | 12 MESES | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p> | | | | | | | | | | | | | |
| ENERO 2011 | 26FAR | | | | | | | | | | | | |