

Pintura Tráfico[®]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO: PINT. TRAFICO BLANCO BASE AGUA

CODIGO: 2910938

DESCRIPCION: Pintura para señalamiento horizontal de acabado mate elaborado a base de resina 100% acrílica con muy buena adherencia, flexibilidad, resistencia a la abrasión y durabilidad a exteriores. **Es una pintura ecológica** formulada libre de metales pesados y muy bajo VOC.

USOS: Este producto es recomendado para señalamientos de tráfico sobre hormigón (no pulido) o concreto debidamente fraguado (1 mes mínimo) así como también sobre pavimentos asfálticos.

COLOR: Blanco

REDUCTOR: En caso necesario, usar hasta un 10% de agua.

APLICACION: Aspersión (airless) ó máquina pintarrayas. *No aplique el producto bajo amenaza de lluvia, o cuando prevelezcan las siguientes condiciones; humedad relativa mayor al 70% o temperatura ambiente menor a 10 °C.*

PREPARACION: Elimine todos los contaminantes posibles del sustrato antes de empezar a pintar. Para sustratos alcalinos, neutralizar con 1 parte de ácido muriático por 10 partes de agua, dejar actuar y posteriormente enjuagar con agua limpia y dejar secar por completo la superficie.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 20 – 25 m/L sobre superficies lisas y limpias. El rendimiento real se debe determinar aplicando un litro en una superficie representativa a pintar.

PRESENTACIÓN: Envases plásticos y metálicos en presentaciones de 19 y 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

MASA ESPECÍFICA : 1.625+/- 0.02 g/mL

VISCOSIDAD (KREBS): 70 – 90 KUS

% SÓLIDOS EN PESO : > 70%

FINURA (HEGMAN): > 2.5 unidades

SECADO AL TACTO: < 12 min.

EXUDACIÓN: OK

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: OK

ESTABILIDAD: 12 MESES

Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.

ENERO DE 2013

1101-FCM