

Pintura Tráfico®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<p>PRODUCTO: PINTURA TRÁFICO AMARILLO IP</p> <p>CODIGO: 2910992</p> <p>DESCRIPCION: Pintura para señalamiento horizontal de acabado mate elaborado a base de resinas alquídicas con muy buena adhesión, flexibilidad, resistencia a la abrasión y durabilidad a exteriores. Cumple con la norma N-CMT-5.01.001/05</p> <p>USOS: Este producto es recomendado para señalamientos de tráfico sobre asfalto, hormigón (no pulido) o concreto debidamente fraguado (1 mes mínimo). Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena limpieza antes de aplicar para eliminar la mayor cantidad posible de contaminantes del sustrato y maximizar resultados.</p> <p>COLOR: Amarillo</p> <p>REDUCTOR: Este producto es de Aplicación Directa, no se diluye. En caso necesario, usar hasta un 10% de T-100 ó X-100.</p> <p>APLICACION: Aspersión (airless) ó máquina pintarrayas.</p> <p>PREPARACION: Elimine todos los contaminantes posibles del sustrato antes de empezar a pintar. Para sustratos alcalinos, neutralizar con 1 parte de ácido muriático por 10 partes de agua, dejar actuar y posteriormente enjuagar con agua limpia.</p> <p>RENDIMIENTO: 20 – 25 m/L sobre superficies lisas y limpias.</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de 19 y 200 litros.</p>	<p style="text-align: center;">DATOS TÉCNICOS</p> <p>MASA ESPECÍFICA : 1.42 +/- 0.02 kg/dm³</p> <p>VISCOSIDAD (KREBS): 70 – 75 KUS</p> <p>% SÓLIDOS EN PESO : > 69.5%</p> <p>CUBRIENTE: > 70% @ 4.0 mils. húmedas</p> <p>BRILLO: < 10 unidades @ 60°</p> <p>FINURA (HEGMAN): > 2.5 unidades</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>DUREZA: HB</p> <p>FLEXIBILIDAD: OK</p> <p>RESISTENCIA A LOS RAYOS UV: OK</p> <p>SECADO AL TACTO: 6 – 15 min. SECADO DURO: máximo 30 min.</p> <p>EXUDACIÓN: OK</p> <p>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: > 200 Kg./ mm espesor</p> <p>RESISTENCIA A LA GASOLINA: OK</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p>
---	---

Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.

MARZO 2011

BS-23