

# Resanadores®

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**PRODUCTO:** RESANADOR PINO P/MADERA

**CODIGO:** 6003001

**DESCRIPCION:** Es una pasta suave que se aplica fácilmente con espátula sin contraerse. Una vez seco el resanador puede lijarse, entintarse y barnizarse. Secado rápido.

**USOS:** Especialmente formulado para resanar y reparar huecos, grietas, golpes e imperfecciones en la madera y los orificios ocasionados por clavos, grapas y tornillos.

**COLOR:** Pino

**APLICACION:** Espátula, Laina.

**REDUCTOR:** Agua

**PREPARACION:** Utilice hasta un 15% de reductor solo si es necesario.

**RENDIMIENTO:** Variable dependiendo de la superficie a resanar.

**PRESENTACION:** Envases plásticos de 175 ml.

### DATOS TÉCNICOS

**DENSIDAD :** 1.756 +/- 0.02 Kg/L

**VISCOSIDAD (Penetrómetro):** 170+/-5 WK.

**SECADO AL TACTO :** 10 minutos

**SECADO PARA LIJAR :** 30 minutos

1.- Se recomienda respetar el tiempo de secado antes de lijar.

2.- Lave las herramientas y las manos con agua antes de que la masilla se seque.

3.- Cierre bien el envase después de usar.

*Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.*

JUNIO 2014

**FAR06**