

Resanador Automotriz®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: RESANADOR AUTOMOTRIZ DOAL</p> <p>CODIGO: 7001001</p> <p>DESCRIPCION: El Resanador Automotriz Doal esta formulado a base de resinas poliéster de alta resistencia y catalizado con peróxido de benzoilo. Es de fácil aplicación, secado rápido y un fácil lijado. Está procesado al vacío para eliminar porosidades.</p> <p>USOS: Diseñado para proporcionar buen poder de relleno para pequeños golpes e irregularidades en carrocerías.</p> <p>COLOR: Gris</p> <p>APLICACIÓN: Aplicar con lana.</p> <p>PREPARACION: En un recipiente limpio ponga la cantidad de Resanador Doal deseada y catalice al 2% con Catalizador para Resanador Doal. Prepare lo que pueda utilizar en 3-4 minutos. Mezcle hasta obtener un color uniforme.</p> <p>PRESENTACION: Se envasa en latas metálicas de 1 y 4 litros.</p>	DATOS TECNICOS
	<p>DENSIDAD (25° C): 1.100 +/- 0.030 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (Penetrómetro): 330-350 Workets</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
MAYO 2010	AUT-06