

Tinta al Aceite Universales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: Tintas al Aceite Universales</p> <p>CODIGO: 4210010 a 4210093</p> <p>DESCRIPCION: Tintas para madera a base de aceite de fácil aplicación y secado rápido; formuladas con pigmentos transparentes de alta calidad, los cuales acentúan la veta brindando un efecto de profundidad a los acabados.</p> <p>USOS: Recomendada para uso interior y exterior en todo tipo de muebles. TINTAS AL ACEITE UNIVERSALES DOAL® para usarse como tintas directas en procesos de aplicación de PIROXILINA DOAL®(Nitrocelulosa), ALQUIDALICOS DOAL®, ACRYCEL DOAL®(Acrílico) y POLIURETANO DOAL®. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación de sustrato.</p> <p>COLOR: 31 colores de catálogo: Blanco, Negro, Chocolate, Amarillo Oro, Ocre, Arce, Magnolia, Olmo, Azul, Cedro, Naranja, Maple, Rojo colonial, Rojo Vivo, Caoba Inglés, Royal Marrón, Cherry, Caoba Comercial, Amaranto, Ciprés, Nogal Clásico, Roble, Early American, Nogal Americano, Verde, Verde Ficus, Oyamel, Caoba Clásico, Encino, Avellana.</p> <p>PREPARACIÓN: Tintas de aplicación directa, en caso necesario utilizar máximo 10% de Adalgazador #1®.</p> <p>APLICACION: Aspersión convencional, Estopa o Trapo.</p> <p>PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Cuidar que la superficie este exenta de grasa, desmoldante, polvo, humedad o algún otro material que impida un anclaje apropiado.</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de ¼, 1 y 19 litros (bajo pedido).</p>	<p>DATOS TÉCNICOS</p> <p>DENSIDAD (MP-001-A 25 °C): 1.0 +/- 0.1 Kg/lit. ASTM D1475-85</p> <p>VISCOSIDAD (MP-002-D/25°C) (Copa FORD #4): 8 – 12 Sec. ASTM D4212-10</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p> <p>SECADO ANTES DE SELLADOR: 15 minutos</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
OCTUBRE DE 2016	BS-16