

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<p>PRODUCTO: BINARIA 021 BLANCA</p> <p>CODIGO: 105002100</p> <p>DESCRIPCION: Pintura + Sellador debido a su excelente adherencia. Binaria es una pintura 100% acrílica de acabado mate terso con alto poder cubriente y rendimiento. Binaria puede usarse en interiores y exteriores por su alta resistencia a sustratos alcalinos. Con Binaria tus paredes no tendrán problemas de hongos o algas por su poder fungicida-algicida. Es un producto amigable al ambiente porque su contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) está por debajo de los 50 g/L que señalan normas internacionales y no contiene APEO's, compuestos de Mercurio, Plomo y/o Metales Pesados.</p> <p>USOS: Se recomienda para acabados de alta calidad en paredes de concreto, ladrillo, yeso, barro y/o madera. Como Pintura + sellador aplique con el mínimo porcentaje de dilución, solo lo que requiera según el método de aplicación (máximo 10% agua). Para sustratos difíciles revise el catálogo de productos Doal más adecuado.</p> <p>COLOR: Blanco y 1320 colores disponibles con nuestro nuevo sistema de color Doal que utiliza tintas VOC free.</p> <p>REDUCTOR: Agua, máximo un 10% dependiendo del método de aplicación.</p> <p>APLICACION: Brocha, rodillo o equipo airless.</p> <p>PREPARACION: Con una espátula mezcle la pintura hasta homogeneizarla por completo. Según el método de aplicación diluya con hasta un máximo de 10% de agua limpia. Prepare la superficie siguiendo las indicaciones de la etiqueta.</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO: 11 - 14 m²/L a 2 manos en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real varía dependiendo de la dilución, método de aplicación, rugosidad de la superficie y color.</p>	<p style="text-align: center;">DATOS TECNICOS</p> <p>DENSIDAD^{NOTA1} : 1.44 +/- 0.02 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (STORMER): 95 -105 KUS</p> <p>% SÓLIDOS^{NOTA1} : 55.0% +/- 2</p> <p>CUBRIENTE^{NOTA1}: 95% +/- 2.0 @ 1.5 mils.</p> <p>BRILLO: < 5.0 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>PH: 8.5 - 9.0</p> <p>NOTA 1: Estos valores corresponden a los valores típicos para el color blanco.</p> <p>SECADO AL TACTO*: 30 min. * El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: 12 MESES; ALMACENADO EN UN LUGAR CUBIERTO, SECO Y FRESCO</p> <p>LIMITACIONES: No se use como pintura de tráfico. No aplique a temperaturas menores a 10°C o mayores a 35°C. No aplique en días con pronóstico de lluvia y/o a humedad relativa mayor al 80%.</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos o plástico de 1, 4 y 19 litros.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
<p>AGOSTO 2017</p>	<p style="text-align: right;">2508-FCM</p>