

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|   |   |
|---|---|
| <p><b>PRODUCTO:</b> DOALPRIME 021 BLANCA</p> <p><b>CODIGO:</b> 106002100</p> <p><b>DESCRIPCION:</b> Pintura 100% acrílica de acabado mate terso con altísimo poder cubriente y excelente rendimiento. Con DOALPRIME podrás ahorrar tiempo y dinero pues solo requiere una mano de aplicación para lograr el mismo nivel de cubriente de las pinturas convencionales. Además, tus paredes no tendrán problemas de hongos o algas por su poder fungicida-algicida. DOALPRIME no contiene APEO's, compuestos de Mercurio, Plomo y/o Metales Pesados y su contenido de COV's es menor a 50 g/L.</p> <p><b>USOS:</b> Se recomienda para acabados de alta calidad en paredes de concreto, ladrillo, yeso, barro y/o madera. Como sellador en superficies nuevas se recomienda usar Fondo Acrílico pigmentado o sellador 5X1.</p> <p><b>COLOR:</b> Blanco y colores de Base #1 de Sistema de Color Doal.</p> <p><b>REDUCTOR:</b> Esta lista para aplicarse o máximo un 10% si el método de aplicación lo requiere.</p> <p><b>APLICACION:</b> Brocha, rodillo o equipo airless.</p> <p><b>PREPARACION:</b> Con una espátula mezcle la pintura hasta homogeneizarla por completo. Según el método de aplicación diluya con hasta un máximo de 10% de agua limpia. Prepare la superficie siguiendo las indicaciones de la etiqueta.</p> <p><b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b> 14 - 17 m<sup>2</sup>/L a una mano en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real varía dependiendo de la dilución, método de aplicación, rugosidad de la superficie y color.</p> | <p style="text-align: center;"><b>DATOS TÉCNICOS</b></p> <p><b>DENSIDAD</b><sup>NOTA1</sup> : 1.42 +/- 0.02 kg/L</p> <p><b>VISCOSIDAD (STORMER):</b> 100 - 110 KUS</p> <p><b>% SÓLIDOS</b><sup>NOTA1</sup> : 54.0% +/- 2</p> <p><b>CUBRIENTE</b><sup>NOTA1</sup>: 95% +/- 2.0 @ 1.5 mils.</p> <p><b>BRILLO:</b> &lt; 5.0 unidades @ 60°<br/>(2 mils. de película húmeda)</p> <p><b>ADHERENCIA:</b> 100%</p> <p><b>PH:</b> 8.5 - 9.0</p> <p><b>NOTA 1:</b> Estos valores corresponden a los valores típicos para el color blanco.</p> <p><b>SECADO AL TACTO*:</b> 30 min.<br/>* El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p><b>ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:</b> 12 MESES; ALMACENADO EN UN LUGAR CUBIERTO, SECO Y FRESCO</p> <p><b>LIMITACIONES:</b> No se use como pintura de tráfico. No aplique a temperaturas menores a 10°C o mayores a 35°C. No aplique en días con pronóstico de lluvia y/o a humedad relativa mayor al 80%.</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos o plástico de 1, 4 y 19 litros.</p> |
| <p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p> <p>AGOSTO 2017</p>  | <p style="text-align: right;"><b>2508-FCM</b></p>   |