

Doalwel®

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|--|---|
| PRODUCTO: ADHESIVO DOAL WEL | DATOS TÉCNICOS |
| CODIGO: 1905003 | DENSIDAD : 1.03 +/- 0.02 kg/L |
| DESCRIPCION: Producto viscoso blanco que por su alta adherencia confiere al concreto, en el que es mezclado, alta resistencia, plasticidad y adhesión. | VISCOSIDAD (STORMER): 105 - 115 KUS |
| USOS: Para adherir concreto nuevo al viejo, resanar grietas y nivelar superficies. | % SÓLIDOS : 18% +/- 2 |
| COLORES: Líquido viscoso ligeramente blanco. | PH: 5.0 - 6.0 |
| REDUCTOR: No requiere. | ESTABILIDAD: 6 MESES |
| APLICACION: Espátula, pala, escoba, etc. | OBSERVACIONES: No se debe usar a temperaturas menores a 10° C o con amenaza de lluvia. |
| PREPARACIÓN: Aplique directamente sin diluir a razón de 1 L. de Doalwel por 10 kg. del polvo a mezclar. | |
| PRESENTACION: Envases metálicos o de plástico en presentaciones de 4, 19 y 200 litros. | |
| <i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i> | |
| MARZO 2010 | BA-16 |