

Impertermo Cemento®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
PRODUCTO: IMPERTERMO CEMENTO CODIGO: 1321001 DESCRIPCION: Resanador base agua de resina estiren-acrílica de altos sólidos y consistencia pastosa. Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza una adecuada resistencia y durabilidad a exteriores. USOS: Este producto es útil para resanar o rellenar grietas, uniones, traslapes de lámina galvanizada o para reforzar puntos críticos como juntas, pretilas, bases de domo, tinacos, etc. Posee una excelente adherencia sobre superficies de concreto, lámina galvanizada, mortero, asbesto, ladrillo, barro, yeso, etc. COLOR: Gris REDUCTOR: No requiere dilución, aplicación directa. APLICACION: Espátula o llana.	DATOS TÉCNICOS
	DENSIDAD : 1.48 +/- 0.02 kg/L VISCOSIDAD (PENETROMETRO): 255 – 265 WKT % SÓLIDOS : 75% +/- 2 PH: 8.5 - 9.0 ESTABILIDAD: 12 MESES PRESENTACION: Envases de plástico en presentaciones de 1 y 4 litros.
<i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita</i>	
MARZO 2010	BA-19