

Impertermo Sello®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
PRODUCTO: IMPERTERMO SELLO CODIGO: 1311001 DESCRIPCION: Sellador estiren-acrílico transparente. USOS: Se recomienda como preparador de superficies de concreto, lámina, yeso, ladrillo o barro; para asegurar una mejor adherencia entre el sustrato y el impermeabilizante "Impertermo". COLOR: Líquido viscoso amarillento. Transparente al secar. REDUCTOR: Agua APLICACION: Brocha, rodillo o cepillo de ixtle. PREPARACION: Aplique directamente sin diluir. La superficie deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante, resane las grietas, uniones o áreas críticas con el Impertermo Cemento. RENDIMIENTO TEÓRICO: 6 - 8 m ² /L a 2 mano en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más.	DATOS TÉCNICOS
	DENSIDAD : 1.10 +/- 0.02 kg/L VISCOSIDAD (STORMER): 90 - 100 KUS % SÓLIDOS : 30% +/- 2 BRILLO: > 50 unidades @ 85° sin diluir (2 mils. de película húmeda) PH: 8.5 - 9.0 LIBRE DE TACTO: 30 MINUTOS ESTABILIDAD: 12 MESES PRESENTACION: Envases metálicos o plástico en presentaciones de 4, 19 y 200 litros.
<i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita</i>	
MARZO 2010	BA-22