

# Piroxilina®

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
<b>PRODUCTO:</b> MASILLA NATURAL	<b>DATOS TECNICOS</b>
<b>CODIGO:</b> 6001003	<b>DENSIDAD :</b> 1.23 +/- 0.02 kg/L
<b>DESCRIPCION:</b> Recubrimiento formulado a base de nitrocelulosa, cargas, pigmentos orgánicos e inorgánicos y plastificantes.	<b>VISCOSIDAD (Penetrómetro):</b> 370 - 390
<b>USOS:</b> Este producto es recomendado Como rellenedor de poro profundo, pequeñas imperfecciones y nudos en la madera o aglomerado.	<b>% SÓLIDOS EN PESO :</b> 55% +/- 2
<b>REDUCTOR:</b> No se requiere. Para compensar la pérdida de solvente por evaporación, se puede agregar Adelgazador #1 ó #2.	<b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES
<b>APLICACION:</b> Pistola o espátula.	<b>SECADO PARA PULIR:</b> > 30 minutos.
	<b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos en presentaciones de 1, 4 y 19 litros.
<i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i>	
AGOSTO 2010	