

Matices®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
PRODUCTO: BASE MATIZANTE	DATOS TECNICOS
CODIGO: 7008002	Relaciones sugeridas de reducción de brillo (1 litro):
DESCRIPCION: Es un producto formulado con agentes matizantes inertes de alto desempeño, los cuales al mezclarse con los componentes de una pintura empiezan a disminuir el brillo de la misma.	Lacas de Piroxilina (Acabado): Semibrillante = 32 mls Semimate = 63 mls Mate = 125 mls
USOS: Es un producto formulado para disminuir el brillo de los esmaltes de secado normal ó de secado rápido, barnices, lacas pigmentadas y transparentes, esmaltes acrílicos, etc.	Esmalte 900 (Acabado): Semibrillante = 250 mls Semimate = 275 mls Mate = 500 mls
COLOR: Apariencia lechosa	Esmalte 1000 (Acabado): Semibrillante = 62.5 mls Semimate = 125 mls Mate = 250 mls
APLICACIÓN: Se agrega directamente al producto.	
PREPARACIÓN: Agite bien el Esmalte antes de usarlo.	
PRESENTACIÓN: Latas metálicas de 1 y 4 litros.	
<i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i>	
MARZO 2010	BS-07