

# Pegamento®

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
<p><b>PRODUCTO:</b> PEGAMENTO DOAL P-1500</p> <p><b>CODIGO:</b> 1905001</p> <p><b>DESCRIPCION:</b> Producto adhesivo en emulsión acuosa libre de mercurio y metales pesados, que al secar forma una película translúcida rígida.</p> <p><b>USOS:</b> Este producto es recomendado como adhesivo de papel, cartón, madera, tela y usos generales, debido a su nula toxicidad también se recomienda para usos domésticos, escolares y artes manuales.</p> <p><b>COLOR:</b> Blanco</p> <p><b>REDUCTOR:</b> Agua</p> <p><b>APLICACION:</b> Espátula, Brocha, llana, etc.</p> <p><b>PREPARACION:</b> El producto se usa sin diluir. Las superficies a unir deberán estar libres de polvo, grasa, aceite, óxido u otra materia extraña. Ambas partes deben de tener pegamento para alcanzar la mas alta adhesión.</p> <p><b>RENDIMIENTO:</b> Depende de la aplicación y la porosidad del Substrato. Rendimiento teórico de 2.5 m<sup>2</sup> / L @ 4 mils. de espesor .</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos o plásticos en presentaciones de 19 y 200 litros.</p>	DATOS TECNICOS	
	<b>DENSIDAD :</b>	1.05 +/- 0.02 kg/L
	<b>VISCOSIDAD (BROOKFIELD):</b>	6000 – 8000 mPas
	<b>% SÓLIDOS :</b>	33% +/- 1
	<b>CUBRIENTE:</b>	NA
	<b>PH:</b>	6.0 - 8.0
	<b>ESTABILIDAD:</b>	12 MESES
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>		
ENERO 2010	<b>BA-17</b>	