

Línea 700®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: TINTAS AL ALCOHOL</p> <p>CODIGO: 4207710, 4207715, 4207735, 4207740, 4207745, 4207750, 4207755, 4207760, 4207765, 4207770, 4207775, 4207780, 4207785.</p> <p>DESCRIPCION: Tinta de gran transparencia y secado rápido formulada con un sistema de alcoholes, solventes y colorantes de gran desempeño.</p> <p>USOS: Para entinte completo o retocar madera nueva o previamente desmanchada. De uso en interior.</p> <p>COLOR: Blanco, Negro, Caoba Clásico, Caoba Comercial, Caoba Inglés, Nogal Clásico, Early American, Nogal Americano, Roble, Cedro, Maple, Arce, Verde Ficus.</p> <p>APARIENCIA: Líquido.</p> <p>REDUCTOR: Adelgazador No. 1, Adelgazador No. 2 ó Adelgazador 250</p> <p>APLICACIÓN: Aspersión convencional, brocha o estopa.</p> <p>PREPARACIÓN: Aplique directamente sobre el sustrato sin diluir; o si lo desea diluya con el reductor indicado hasta obtener el cubriente y tono deseado. Dejar secar 1 hr. mínimo para aplicar el acabado.</p> <p>ACABADOS: Cubrir con productos de nitrocelulosa, fondos de poliuretano o barnices alquidáticos.</p> <p>PRECAUCIÓN: No mezclar con productos no recomendados.</p> <p>RENDIMIENTO: Dependiente del tipo de sustrato (porosidad de la madera) y de la intensidad del tono deseado.</p>	<p>DATOS TÉCNICOS</p> <p>DENSIDAD: 0.835 – 0.840 kg/L</p> <p>SECADO TACTO: 3 - 5 min.</p> <p>SECADO RECUBRIR: 1 hora</p> <p>ESTABILIDAD: 12 meses. (En envase cerrado y almacenado en lugar fresco y seco).</p> <p>PRESENTACIÓN: Envases 1,4 y 19 L.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
AGOSTO 2010	