

**Rolux**®

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>PRODUCTO:</b> VINÍLICA ROLUX	
<b>CODIGO:</b> 1015021--	<b>DATOS TECNICOS</b>
<p><b>DESCRIPCION:</b> Pintura con el óptimo contenido de resina Vinil-Acrílica para obtener un acabado terso mate de buena lavabilidad. Formulada Libre de Metales Pesados, alcanza una buena resistencia y durabilidad a exteriores. Reconocida en el 2005 por la PROFECO como "La más recomendable... porque obtuvo calificación excelente". El mejor balance entre Calidad y Precio.</p>	<p><b>DENSIDAD<sup>1</sup> :</b> 1.36 +/- 0.02 kg/L</p> <p><b>VISCOSIDAD (STORMER):</b> 95 - 105 KUS</p> <p><b>% SÓLIDOS<sup>1</sup> :</b> 45% +/- 2</p>
<p><b>USOS:</b> Este producto es recomendado como acabado de buena calidad y resistencia para interiores y exteriores. Posee una buena adherencia sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena limpieza y preparación (sellar la superficie, cuando así sea indicado, con nuestro Sellador 5X1).</p>	<p><b>CUBRIENTE<sup>1</sup>:</b> 94% +/- 1.5</p> <p><b>BRILLO:</b> &lt; 5 unidades @ 85° (2 mils. de película húmeda)</p> <p><b>Nota 1:</b> Los valores reportados corresponden a los del color blanco.</p>
<p><b>RENDIMIENTO:</b> 7 - 8 m<sup>2</sup>/L a 2 manos en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más, dependiendo de factores como; método de aplicación, irregularidad en la superficie, espesor, etc.</p>	<p><b>ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:</b> 12 MESES</p> <p><b>PH:</b> 8.5 - 9.0</p>
<p><b>COLORES:</b> Blanco, Negro, 28 colores de línea y 1110 colores disponibles con nuestro sistema de color Doal.</p>	<p><b>LIBRE DE TACTO:</b> 30 MINUTOS</p> <p><b>LAVABILIDAD:</b> Más de 2500 ciclos</p>
<p><b>PREPARACION Y APLICACION:</b> Diluya con agua de 10 a 20% en peso dependiendo del método de aplicación. La pintura puede aplicarse con Brocha, rodillo o aspersión (airless).</p> <p><b>RECOMENDACIONES:</b> Prepare la superficie siguiendo las indicaciones de la etiqueta. No mezcle la pintura con productos de otras marcas. No pinte en días lluviosos, con neblina o a temperatura ambiente menor a 10°C.</p> <p><b>CALIDAD:</b> 5 años.</p>	<p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos o plástico en presentaciones de 1, 4 y 19 litros.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar.</i></p> <p><i>Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto <b>no constituye</b> ningún tipo de garantía tácita ni explícita.</i></p> <p><i>Pinturas Doal S.A. de C.V. no será responsable por el uso indebido del producto o por la incorrecta aplicación del mismo, ni por los daños que ello genere. Se recomienda hacer ensayos de aplicación para asegurar que el producto cumple con las características de desempeño requeridas.</i></p>	
NOVIEMBRE 2014	<b>1111-FCM</b>