

Royal[®]
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<p>PRODUCTO: VINILICA ROYAL MATE</p> <p>CODIGO: 1020021--</p> <p>DESCRIPCION: La combinación del polímero vinil-acrílico adecuado y una buena selección de pigmentos y cargas permitieron obtener una pintura de acabado mate terso de mayor durabilidad y con mayor blancura y poder cubriente. Royal Mate 7 Años es un producto libre de Mercurio y Metales Pesados con excelente durabilidad a exteriores. Las superficies pintadas con Royal Mate 7 Años cuentan con protección anti hongos y anti algas que evita el crecimiento de estos organismos sobre las superficies pintadas.</p> <p>USOS: Este producto se recomienda para dar protección de alta calidad. Se puede aplicar en interiores o exteriores sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se debe realizar una buena preparación de superficie (sellar la superficie, con nuestro Sellador 5X1 o con fondo acrílico pigmentado).</p> <p>RENDIMIENTO: 8 -10 m²/L a 2 manos en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más, dependiendo de factores como; método de aplicación, irregularidad en la superficie, espesor, color, etc.</p> <p>COLORES: Blanco, Negro, 21 colores de línea y 1320 colores disponibles con nuestro sistema de color Doal.</p> <p>PREPARACIÓN Y APLICACION: Diluya con agua de 10 a 20% en peso dependiendo del método de aplicación. La pintura puede aplicarse con Brocha, rodillo o aspersion (airless).</p> <p>RECOMENDACIONES: Prepare la superficie siguiendo las indicaciones de la etiqueta. No mezcle la pintura con productos de otras marcas. No pinte en días lluviosos, con neblina o a temperatura ambiente menor a 10°C.</p> <p>CALIDAD: 7 años.</p>	<p style="text-align: center;">DATOS TECNICOS</p> <p>DENSIDAD¹: 1.33 ± 0.02 Kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (STORMER): 100 -110 KU's</p> <p>% SÓLIDOS¹ : 50 ± 2%</p> <p>CUBRIENTE¹: 95 ± 1.5%</p> <p>BRILLO: < a 5 UB @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>Nota 1: Los valores reportados corresponden a los del color blanco.</p> <p>ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: 12 Meses</p> <p>PH: 8.5 - 9.0</p> <p>TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 30 Minutos.</p> <p>LAVABILIDAD: Más de 10000 ciclos</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos o plástico en presentaciones de 1, 4, 19 y 200 litros.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar.</i></p> <p><i>Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita.</i></p> <p><i>Pinturas Doal S.A. de C.V. no será responsable por el uso indebido del producto o por la incorrecta aplicación del mismo, ni por los daños que ello genere. Se recomienda hacer ensayos de aplicación para asegurar que el producto cumple con las características de desempeño requeridas.</i></p>	
NOVIEMBRE 2014	1211-FCM